















SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
		kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	
DELENÉ NÁSTENNÉ JEDNOTKY								
U-CROWN	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, priestorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamiel v H/V smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -18 do 54°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -30 do 24°C, autoreštart, strieborný design vnútornej jednotky						
Poznámka: farebné prevedenie CH - šampáň, SL - strieborné								
		GWH09UB-K6DNA4A/I CH, SL		19-41	860×305×170 / 11,5	-	-	553
		GWH09UB-K6DNA4A/O		-	-	52	899×596×378 / 42,0	1 063
	9	GWH09UB-K6DNA4A	2,7 / 3,2	A++ / A++	-	-	SET CENA	1 616
		GWH12UB-K6DNA4A/I CH, SL		19-42	860×305×170 / 11,5	-	-	567
		GWH12UB-K6DNA4A/O		-	-	53	899×596×378 / 43,5	1 083
	12	GWH12UB-K6DNA4A	3,5 / 4,0	A++ / A++	-	-	SET CENA	1 650
		GWH18UC-K6DNA4A/I CH, SL		19-46	960×320×205 / 14,0	-	-	748
		GWH18UC-K6DNA4A/O		-	-	57	965×700×396 / 50,5	1 157
18	GWH18UC-K6DNA4A	5,3 / 5,3	A++ / A+	-	-	SET CENA	1 905	
G-TECH	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, priestorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamiel v H/V smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C, autoreštart, bielo-strieborný design vnútornej jednotky						
		GWH09AEC-K6DNA1A/I		21-39	945×293×225 / 14,0	-	-	412
		GWH09AEC-K6DNA1A/O		-	-	52	848×596×320 / 33,5	657
	9	GWH09AEC-K6DNA1A	2,7 / 3,2	A+++ / A++	-	-	SET CENA	1 069
		GWH12AEC-K6DNA1A/I		21-40	945×293×225 / 14,0	-	-	445
		GWH12AEC-K6DNA1A/O		-	-	52	848×596×320 / 33,5	660
	12	GWH12AEC-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A+++ / A++	-	-	SET CENA	1 105
AMBER	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, priestorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňov rýchlosti ventilátora (mimo 18k), elektronické nastavenie lamiel v H/V smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C, autoreštart, biely design vnútornej jednotky						
		GWH09YC-K6DNA1A/I		19-41	865×290×210 / 10,5	-	-	367
		GWH09YC-K6DNA1A/O		-	-	52	848×596×320 / 33,5	727
	9	GWH09YC-K6DNA1A	2,7 / 2,9	A+++ / A++	-	-	SET CENA	1 094
		GWH12YC-K6DNA1A/I		19-43	865×290×210 / 11,5	-	-	382
		GWH12YC-K6DNA1A/O		-	-	53	848×596×320 / 33,5	747
	12	GWH12YC-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A+++ / A+	-	-	SET CENA	1 129
		GWH18YD-K6DNA1A/I		19-49	996×301×225 / 13,5	-	-	490
		GWH18YD-K6DNA1A/O		-	-	57	963×700×396 / 45	1 044
	18	GWH18YD-K6DNA1A	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	SET CENA	1 534
		GWH24YE-K6DNA1A/I		19-49	1101×327×249 / 16,5	-	-	581
		GWH24YE-K6DNA1A/O		-	-	60	963×700×396 / 53,0	1 198
	24	GWH24YE-K6DNA1A	7,0 / 7,2	A++ / A+	-	-	SET CENA	1 779


SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR	
		Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie	Vnútrotná jednotka	Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	BEZ DPH	
		kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		
FAIRY 2	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom aj horizontálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienie -15 do 50°C / kúrenie -25 do 30°C (09/12), prevádzkový rozsah chladienie -15 do 43°C / kúrenie -22 do 24°C (18/24), autoreštart, strieborný alebo čierny design vnútornej jednotky							
Poznámka: farebné prevedenie Wh - biele									
		GWH09ACC-K6DNA1F/I Wh		26-40	889×294×212 / 11,0	-	-	310	
		GWH09AFC-K6DNA2F/O		-	-	50	732×555×330 / 23,5	551	
	9	GWH09ACC-K6DNA1F	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	SET CENA	861	
		GWH12ACC-K6DNA1F/I Wh		26-40	889×294×212 / 11,0	-	-	334	
		GWH12AFC-K6DNA2F/O		-	-	52	732×555×330 / 24,5	592	
	12	GWH12ACC-K6DNA1F	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	SET CENA	926	
		GWH18ACDXF-K6DNA1A/I Wh		31-45	1013×307×221 / 13,5	-	-	424	
		GWH18ACDXF-K6DNA1A/O		-	-	57	965×700×396 / 45,0	1 090	
	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	SET CENA	1 514	
		GWH24ACE-K6DNA1I/I Wh		33-48	1122×329×247 / 17,5	-	-	553	
		GWH24AFE-K6DNA2I/O		-	-	57	963×700×396 / 53,5	1 182	
	24	GWH24ACE-K6DNA1I	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	SET CENA	1 735	
	Poznámka: farebné prevedenie SL - strieborné, BK - čierne								
			GWH09ACC-K6DNA1F/I SL, BK		25-38	889×294×212 / 11,0	-	-	338
		GWH09AFC-K6DNA2F/O		-	-	50	732×555×330 / 23,5	551	
9		GWH09ACC-K6DNA1F	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	SET CENA	889	
		GWH12ACC-K6DNA1F/I SL, BK		25-42	889×294×212 / 11,0	-	-	350	
		GWH12AFC-K6DNA2F/O		-	-	52	732×555×330 / 24,5	592	
12		GWH12ACC-K6DNA1F	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	SET CENA	942	
		GWH18ACD-K6DNA1D/I SL, BK		31-45	1013×307×221 / 13,5	-	-	464	
		GWH18QD-K6DNA1D/O		-	-	57	965×700×396 / 45,0	1 040	
18		GWH18ACD-K6DNA1D	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	SET CENA	1 504	
		GWH18ACDXF-K6DNA1A/I SL, BK		31-45	1013×307×221 / 13,5	-	-	446	
		GWH18ACDXF-K6DNA1A/O		-	-	57	965×700×396 / 45,0	1 090	
18		GWH18ACDXF-K6DNA1A	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	SET CENA	1 536	
		GWH24ACE-K6DNA1I/I SL, BK		33-48	1122×329×247 / 17,5	-	-	562	
		GWH24AFE-K6DNA2I/O		-	-	57	963×700×396 / 53,5	1 182	
24	GWH24ACE-K6DNA1I	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	SET CENA	1 744		
	GWH24ACE-K6DNA1A/I SL, BK		33-48	1122×329×247 / 17,5	-	-	595		
	GWH24QE-K6DNA1E/O		-	-	57	963×700×396 / 53,5	1 205		
24	GWH24ACE-K6DNA1A	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	SET CENA	1 800		





SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON Chladenie / Kúrenie kW	EN. TRIEDA Chladenie / Kúrenie	AKUSTICKÝ TLAK Vnútorná jednotka dB (A)	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK		ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
						Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		Vnútorná jednotka dB (A)		Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		
FAIRY		R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladenia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C, autoreštart, biely design vnútornej jednotky									
Poznámka: farebné prevedenie W - biele, BK - čierne, SL - strieborné												
		GWH09ACC-K6DNA1A/I			26-40	889×294×212 / 11,0		-		-		322
		GWH09ACC-K6DNA1A/O			-	-		50		782×540×320 / 27,5		546
	9	GWH09ACC-K6DNA1A	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-		-		SET CENA		868
		GWH12ACC-K6DNA1D/I			26-42	889×294×212 / 11,0		-		-		333
		GWH12QC-K6DNA1D/O			-	-		52		848×596×320 / 31,0		590
	12	GWH12ACC-K6DNA1D	3,5 / 3,7	A++ / A+	-	-		-		SET CENA		923
		GWH18ACD-K6DNA1D/I			31-45	1013×307×221 / 13,5		-		-		425
		GWH18QD-K6DNA1D/O			-	-		57		965×700×396 / 45,0		1 040
	18	GWH18ACD-K6DNA1D	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-		-		SET CENA		1 465
		GWH24ACE-K6DNA1A/I			33-48	1122×329×247 / 16,5		-		-		541
	GWH24QE-K6DNA1E/O			-	-		57		963×700×396 / 53,5		1 205	
24	GWH24ACE-K6DNA1A	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-		-		SET CENA		1 746	
PULAR			POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely v horizontálnom aj vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladenia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -15 do 24°C, autoreštart, biely design vnútornej jednotky									
		GWH09AGB-K6DNA1B/I			21-40	779×260×185 / 8		-		-		263
		GWH09AGB-K6DNA1B/O			-	-		51		732×550×330 / 25,0		420
	9	GWH09AGB-K6DNA1B	2,7 / 2,8	A++/A+	-	-		-		SET CENA		683
		GWH12AGC-K6DNA1A/I			22-42	825×293×196 / 10		-		-		311
		GWH12AGC-K6DNA1A/O			-	-		52		732×550×330 / 25,0		463
	12	GWH12AGC-K6DNA1A	3,2 / 3,4	A++/A+	-	-		-		SET CENA		774
		GWH18AGD-K6DNA1D/I			28-42	982×311×221 / 13,5		-		-		374
		GWH18AGD-K6DNA1D/O			-	-		53		732×550×330 / 26,5		691
	18	GWH18AGD-K6DNA1D	4,6 / 5,2	A++/A+	-	-		-		SET CENA		1 065
		GWH24AGD-K6DNA1C/I			30-46	982×311×221 / 13,5		-		-		437
	GWH24AGD-K6DNA1C/O			-	-		57		873×555×376 / 36,5		973	
24	GWH24AGD-K6DNA1C	6,1 / 6,4	A++/A+	-	-		-		SET CENA		1 410	
LOMO		R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor (mimo 24k), 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavení lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladenia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -15 do 24°C, autoreštart, biely design vnútornej jednotky									
		GWH24QD-K6DND6A/I			34-48	970×300×224 / 13,5		-		-		388
		GWH24AAD-K6DNA1A/O			-	-		57		955×700×396 / 46,0		840
	24	GWH24QD-K6DND6A	6,2 / 6,4	A++ / A+	-	-		-		SET CENA		1 228






SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie			Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
			kW			dB (A)		Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)		Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH
BORA II	R32	POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátoru, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -15 do 24°C, autorestart, biely design vnútornej jednotky										
		GWH09AAB-K6DNA1C/I				28-37	773×250×185 / 8,5	-	-			230
		GWH09AGB-K6DNA1B/O				-	-	51	732×550×330 / 25,0			420
	9	GWH09AAB-K6DNA1C	2,5 / 2,8	A++ / A+		-	-	-		SET CENA		650
BORA	R32	POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -15 do 24°C, autorestart, biely design vnútornej jednotky										
		GWH09AAB-K6DNA1A/I				28-40	773×250×185 / 8,5	-	-			205
		GWH09AAB-K6DNA3A/O				-	-	52	776×540×320 / 29,0			329
	9	GWH09AAB-K6DNA1A	2,5 / 2,8	A++ / A+		-	-	-		SET CENA		534
		GWH12AAB-K6DNA1A/I				28-42	773×250×185 / 8,5	-	-			226
		GWH12AAB-K6DNA3A/O				-	-	52	842×596×320 / 31,0			348
	12	GWH12AAB-K6DNA1A	3,2 / 3,4	A++ / A+		-	-	-		SET CENA		574
		GWH18AAD-K6DNA1B/I				34-48	970×300×225 / 13,5	-	-			305
		GWH18AAD-K6DNA1B/O				-	-	54	842×596×320 / 34,0			595
	18	GWH18AAD-K6DNA1B	4,6 / 5,2	A++ / A+		-	-	-		SET CENA		900
		GWH24AAD-K6DNA1A/I				34-48	970×300×225 / 13,5	-	-			348
		GWH24AAD-K6DNA1A/O				-	-	57	955×700×396 / 46,0			840
	24	GWH24AAD-K6DNA1A	6,2 / 6,4	A++ / A+		-	-	-		SET CENA		1 188
CONSOLE	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátoru, elektronické nastavenie lamiel vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C, autorestart, biely design vnútornej jednotky										
		GEH09AA-K6DNA1F/I				23-40	700x600x215 / 15,5	-	-			477
		GEH09AA-K6DNA1F/O				-	-	49	782x540x320 / 27,5			710
	9	GEH09AA-K6DNA1F	2,7 / 2,9	A++ / A+		-	-	-		SET CENA		1 187
		GEH12AA-K6DNA1A/I				25-42	700x600x215 / 15,5	-	-			514
		GEH12AA-K6DNA1A/O				-	-	52	848x596x320 / 30,5			832
	12	GEH12AA-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A++ / A+		-	-	-		SET CENA		1 346
		GEH18AA-K6DNA1F/I				31-47	700x600x215 / 15,5	-	-			525
		GEH18AA-K6DNA1F/O				-	-	57	965×700×396 / 46,0			1 153
	18	GEH18AA-K6DNA1F	5,2 / 5,3	A++ / A+		-	-	-		SET CENA		1 678





SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
		Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	BEZ DPH
		kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	
DELENÉ JEDNOTKY U-MATCH 5								
NÁSTENNÉ LOMO	R32	POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autoreštart, infra diaľkový ovládač						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GUDxxW/NhA-T a GUDxxW/NhA-x								
	24	GUD71G/A-T	7,0 / 8,0	-	40-45	1078×246×325 / 15,0	-	517
	36	GUD100G/A-T	10,0 / 12,0	-	43-52	1350×253×326 / 18,0	-	661
PODSTR.-PARAPETNÉ	R32	POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GUDxxW/NhA-T a GUDxxW/NhA-x								
	12	GUD35ZD/A-T	3,5 / 4,0	-	28-39	870×665×235 / 25,0	-	622
	18	GUD50ZD/A-T	5,0 / 5,5	-	36-44	870×665×235 / 26,0	-	642
	24	GUD71ZD/A-T	7,0 / 8,0	-	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	820
	30	GUD85ZD/A-T	8,5 / 8,8	-	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	835
	36	GUD100ZD/A-T	10,0 / 12,0	-	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	867
	42	GUD125ZD/A-T	12,1 / 13,5	-	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	1 106
	48	GUD140ZD/A-T	13,4 / 15,5	-	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	1 200
	54	GUD160ZD/A-T	16,0 / 17,0	-	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	1 263
KAZETOVÉ	R32	POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1m, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GUDxxW/NhA-T a GUDxxW/NhA-x								
		GUD35T/A-T	3,5 / 4,0	-	33-39	570×265×570 / 17,0	-	460
		TF05 panel	-	-	-	620×4,7×620 / 3,0	-	237
	12	GUD35T/A-T SET	3,5 / 4,0	-	33-39	-	SET CENA	697
		GUD50T/A-T	5,0 / 5,5	-	33-44	570×265×570 / 17,0	-	471
		TF05 panel	-	-	-	620×4,7×620 / 3,0	-	237
	18	GUD50T/A-T SET	5,0 / 5,5	-	33-44	-	SET CENA	708
		GUD71T/A-T	7,0 / 8,0	-	39-43	840×240×840 / 29,0	-	650
		TF06 panel	-	-	-	950×52×950 / 6,0	-	329
	24	GUD71T/A-T SET	7,0 / 8,0	-	39-43	-	SET CENA	979
		GUD85T/A-T	8,5 / 8,8	-	41-49	840×240×840 / 29,0	-	672
		TF06 panel	-	-	-	950×52×950 / 6,0	-	329
	30	GUD85T/A-T SET	8,5 / 8,8	-	41-49	-	SET CENA	1 001



SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR	
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie			Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka		
			kW				Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		dB (A)		Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		BEZ DPH
		GUD100T/A-T	10,0 / 12,0	-		42-50	840×240×840 / 31,0	-	-	-	-	750	
		TF06 panel	-	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-	-	-	329	
36		GUD100T/A-T SET	10,0 / 12,0	-		42-50	-	-	-	SET CENA	-	1 079	
		GUD125T/A-T	12,1 / 13,5	-		42-51	840×240×840 / 33,0	-	-	-	-	842	
		TF06 panel	-	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-	-	-	329	
42		GUD125T/A-T SET	12,1 / 13,5	-		42-51	-	-	-	SET CENA	-	1 171	
		GUD140T/A-T	13,4 / 15,5	-		45-52	840×240×840 / 36,0	-	-	-	-	935	
		TF06 panel	-	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-	-	-	329	
48		GUD140T/A-T SET	13,4 / 15,5	-		45-52	-	-	-	SET CENA	-	1 264	
		GUD160T/A-T	14,5 / 17,0	-		48-54	840×240×840 / 36,0	-	-	-	-	1 027	
		TF06 panel	-	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-	-	-	329	
54		GUD160T/A-T SET	14,5 / 17,0	-		48-54	-	-	-	SET CENA	-	1 356	
KANÁLOVÉ		R32	POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1m										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GUDxxW/NhA-T a GUDxxW/NhA-x													
		12 GUD35PS/A-T	3,5 / 4,0	-		34-41	768×200×474 / 20,0	-	-	-	-	603	
		18 GUD50PS/A-T	5,0 / 5,5	-		36-43	1068×200×474 / 26,0	-	-	-	-	682	
		24 GUD71PS/A-T	7,0 / 8,0	-		36-40	1368×220×474 / 31,0	-	-	-	-	771	
		30 GUD85PS/A-T	8,5 / 8,8	-		35-42	1368×220×474 / 31,0	-	-	-	-	807	
		36 GUD100PHS/A-T	10,0 / 12,0	-		40-46	1092×300×754 / 41,0	-	-	-	-	909	
		42 GUD125PHS/A-T	12,1 / 13,5	-		37-42	1492×300×754 / 50,0	-	-	-	-	1 057	
		48 GUD140PHS/A-T	13,4 / 15,5	-		38-43	1492×300×754 / 50,0	-	-	-	-	1 170	
		54 GUD160PHS/A-T	16,0 / 17,0	-		38-44	1543×300×754 / 57,0	-	-	-	-	1 383	
KONDENZAČNÉ		R32	POPIS: DC Inverter technológia, predhrievanie kompresora, automatické odmrazovanie, prevádzkový rozsah chladienia od -20 do 48°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -20 do 24°C										
Poznámka: tieto vonkajšie jednotky je možné kombinovať iba s vnútornými jednotkami U-MATCH 5													
		12 GUD35W/NhA-T	3,5 / 4,0	-		-	-	50	-	887×596×378 / 37,0	-	983	
		18 GUD50W/NhA-T	5,0 / 5,5	-		-	-	53	-	887×596×378 / 39,0	-	1 037	
		24 GUD71W/NhA-T	7,0 / 8,0	-		-	-	52	-	952×698×396 / 53,0	-	1 357	
		30 GUD85W/NhA-T	8,5 / 8,8	-		-	-	53	-	1002×790×427 / 60,0	-	1 647	
		36 GUD100W/NhA-T	10,0 / 12,0	-		-	-	55	-	940×820×530 / 83,0	-	2 258	
		36 GUD100W/NhA-X	10,0 / 12,0	-		-	-	55	-	940×820×530 / 89,0	-	2 506	
		42 GUD125W/NhA-X	12,1 / 13,5	-		-	-	56	-	940×820×530 / 95,0	-	2 645	
		48 GUD140W/NhA-X	13,4 / 15,5	-		-	-	57	-	940×820×530 / 99,0	-	2 901	
		54 GUD160W/NhA-X	16,0 / 17,0	-		-	-	57	-	900×1345×412 / 112,0	-	3 198	






SÉRIA	KBTU	MODEL	VÝKON		EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie			Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
			kW			dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		
MULTISPLITOVÉ ZOSTAVY FREE-MATCH												
U CROWN NÁSTENNÉ R32		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcie temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO												
	9	GWH09UB-K6DNA4A/I SL, CH	-	-	-	19-41	860×305×170 / 11,5	-	-	-	-	553
	12	GWH12UB-K6DNA4A/I SL, CH	-	-	-	19-42	860×305×170 / 11,5	-	-	-	-	567
	18	GWH18UC-K6DNA4A/I SL, CH	-	-	-	19-46	960×320×205 / 14,0	-	-	-	-	748
G-TECH NÁSTENNÉ R32		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO												
	9	GWH09AEC-K6DNA1A/I	-	-	-	21-39	945×293×225 / 14,0	-	-	-	-	412
	12	GWH12AEC-K6DNA1A/I	-	-	-	21-40	945×293×225 / 14,0	-	-	-	-	445
AMBER NÁSTENNÉ R32		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO												
	9	GWH09YC-K6DNA1A/I	-	-	-	19-41	865×290×210 / 10,5	-	-	-	-	367
	12	GWH12YC-K6DNA1A/I	-	-	-	19-43	865×290×210 / 11,5	-	-	-	-	382
	18	GWH18YD-K6DNA1A/I	-	-	-	19-49	996×301×225 / 13,5	-	-	-	-	490
	24	GWH24YE-K6DNA1A/I	-	-	-	19-49	1101×327×249 / 16,5	-	-	-	-	581
FAIRY 2 NÁSTENNÉ R32		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, strieborný a čierny design										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO												
	9	GWH09ACC-K6DNA1F/I Wh	2,7 / 3,0	-	-	26-40	889×294×212 / 11,0	-	-	-	-	310
	9	GWH09ACC-K6DNA1F/I SL, BK	2,7 / 3,0	-	-	25-38	889×294×212 / 11,0	-	-	-	-	338
	12	GWH12ACC-K6DNA1F/I Wh	3,5 / 3,8	-	-	26-40	889×294×212 / 11,0	-	-	-	-	334
	12	GWH12ACC-K6DNA1F/I SL, BK	3,5 / 3,8	-	-	25-42	889×294×212 / 11,0	-	-	-	-	350
	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I Wh	5,2 / 5,3	-	-	31-45	1013×307×221 / 13,5	-	-	-	-	424
	18	GWH18ACD-K6DNA1D/I SL, BK	5,2 / 5,3	-	-	31-45	1013×307×221 / 13,5	-	-	-	-	464
	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I SL, ě	5,2 / 5,3	-	-	31-45	1013×307×221 / 13,5	-	-	-	-	446
	24	GWH24ACE-K6DNA1I/I Wh	7,0 / 7,4	-	-	33-48	1122×329×247 / 17,5	-	-	-	-	553
	24	GWH24ACE-K6DNA1A/I SL, BK	7,0 / 7,4	-	-	33-48	1122×329×247 / 17,5	-	-	-	-	595
24	GWH24ACE-K6DNA1I/I SL, BK	7,0 / 7,4	-	-	33-48	1122×329×247 / 17,5	-	-	-	-	562	






SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
			Chladenie / Kúrenie	Chladenie / Kúrenie			Vnútrotná jednotka	Vnútrotná jednotka		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
			kW			dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		
FAIRY NÁSTENNÉ R32		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, biely design										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO												
	9	GWH09ACC-K6DNA1A/I	2,7 / 3,0	-		26-40	889×294×212 / 11,0	-	-	-	-	322
	12	GWH12ACC-K6DNA1D/I	3,5 / 3,7	-		26-42	889×294×212 / 11,0	-	-	-	-	333
	18	GWH18ACD-K6DNA1D/I	5,2 / 5,3	-		31-45	1013×307×221 / 13,5	-	-	-	-	425
	24	GWH24ACE-K6DNA1A/I	7,0 / 7,4	-		33-48	1122×329×247 / 16,5	-	-	-	-	541
PULAR NÁSTENNÉ R32		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, biely design										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO												
	7	GWH07AGA-K6DNA1A/I	2,1 / 2,6	-		24-38	704×260×185 / 7,5	-	-	-	-	254
	9	GWH09AGB-K6DNA1B/I	2,5 / 2,8	-		21-40	779×260×185 / 8	-	-	-	-	263
	12	GWH12AGC-K6DNA1A/I	3,2 / 3,4	-		22-42	825×293×196 / 10	-	-	-	-	311
	18	GWH18AGD-K6DNA1D/I	4,6 / 5,2	-		28-42	982×311×221 / 13,5	-	-	-	-	374
24	GWH24AGD-K6DNA1C/I	6,2 / 6,5	-		30-46	982×311×221 / 13,5	-	-	-	-	437	
LOMO NÁSTENNÉ R32		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, biely design										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO												
	7	GWH07QB-K6DNC2A/I	2,1 / 2,6	-		26-38	790×275×200 / 9,0	-	-	-	-	242
	9	GWH09QB-K6DND6I/I	2,6 / 2,8	-		28-39	790×275×200 / 9,0	-	-	-	-	249
	12	GWH12QB-K6DND6I/I	3,2 / 3,5	-		25-41	790×275×200 / 9,0	-	-	-	-	270
	18	GWH18QD-K6DND6B/I	4,6 / 5,2	-		34-48	970×300×224 / 13,5	-	-	-	-	363
24	GWH24QD-K6DND6A/I	6,1 / 6,4	-		34-48	970×300×224 / 13,5	-	-	-	-	388	
BORA NÁSTENNÉ R32		POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, biely design										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO												
	9	GWH09AAB-K6DNA1A/I	2,5 / 2,8	-		28-40	773×250×185 / 8,5	-	-	-	-	205
	12	GWH12AAB-K6DNA1A/I	3,2 / 3,4	-		28-42	773×250×185 / 8,5	-	-	-	-	226
	18	GWH18AAD-K6DNA1B/I	4,6 / 5,2	-		34-48	970×300×225 / 13,5	-	-	-	-	305
	24	GWH24AAD-K6DNA1A/I	6,2 / 6,4	-		34-48	970×300×225 / 13,5	-	-	-	-	348
KONZOLOVÉ R32		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamel vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, biely design										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO												
	9	GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7 / 2,8	-		23-40	700×600×215 / 15,5	-	-	-	-	477
	12	GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5 / 3,8	-		25-42	700×600×215 / 15,5	-	-	-	-	498
	18	GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2 / 5,3	-		31-47	700×600×215 / 15,5	-	-	-	-	512





SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR
					Chladenie / Kúrenie	Chladenie / Kúrenie		Vnútrotná jednotka	Vnútrotná jednotka	
		kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH	
PODSTR.-PARAPETNÉ R32	POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, biely design									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO										
	9	GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,6 / 2,7	-	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-		626
	12	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,5 / 4,0	-	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-		634
	18	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,5 / 5,0	-	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-		668
	24	GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,1 / 8,0	-	27-38	1200x665x235 / 33,0	-	-		839
KAZETOVÉ R32	POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlakom 0,5m, biely design									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO										
		GKH(18)BB-K6DNA3A/I	4,5 / 5,0	-	35-47	596x240x596 / 20,0	-	-		356
		TC03 panel	-	-	-	670x50x670 / 3,5	-	-		155
	18	GKH(18)BB-K6DNA3A/I SET	4,5 / 5,0	-	35-47	-	-	SET CENA		511
		GKH(24)BC-K6DNA4A/I	7,1 / 8,0	-	36-47	840x240x840 / 26,0	-	-		612
		TC04 panel	-	-	-	950x60x950 / 7,0	-	-		278
	24	GKH(24)BC-K6DNA4A/I SET	7,1 / 8,0	-	36-47	-	-	SET CENA		890
KAZETOVÉ R32	POPIS: Wifi ovládanie (cez nástenný ovládač), 5 rýchlostí ventilátora, elektronické nastavenie lamiel, 360° výdych vzduchu, diaľkový aj nástenný ovládač, čerpadlo kondenzátu (1m)									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO										
		GKH(12)EB-K6DNA5A/I	3,5 / 4,0	-	28-41	570x570x265 / 17,0	-	-		415
		TF05 panel	-	-	-	620x4,7x620 / 3,0	-	-		237
	12	GKH(12)EB-K6DNA5A/I SET	3,5 / 4,0	-	28-41	-	-	SET CENA		652
		GKH(18)EB-K6DNA5A/I	5,0 / 5,5	-	28-43	570x570x265 / 17,0	-	-		429
		TF05 panel	-	-	-	620x4,7x620 / 3,0	-	-		237
	18	GKH(18)EB-K6DNA5A/I SET	5,0 / 5,5	-	28-43	-	-	SET CENA		666
		GKH(24)EC-K6DNA6A/I	7,0 / 8,0	-	37-46	840x840x240 / 29,0	-	-		622
	24	GKH(24)EC-K6DNA6A/I SET	7,0 / 8,0	-	37-46	950x52x950 / 6,0	-	-	SET CENA	951
KANÁLOVÉ R32	POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1m									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO										
	9	GFH(09)EA-K6DNA1B/I	2,5 / 2,8	-	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-		461
	12	GFH(12)EA-K6DNA1B/I	3,5 / 3,9	-	32-39	700x200x615 / 22,0	-	-		481
	18	GFH(18)EA-K6DNA1B/I	5,0 / 5,5	-	33-41	900x200x615 / 26,0	-	-		559
	24	GFH(24)EA-K6DNA1B/I	7,1 / 8,0	-	34-42	1100x200x615 / 30,0	-	-		671

SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
		Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	BEZ DPH
	kBTU	kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	
KANÁLOVÉ R32								
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO								
	9	GFH(09)CA-K6DNA1B/I	2,7 / 2,8	-	34-41	710×200×450 / 18,5	-	492
	12	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	3,5 / 4,0	-	32-39	710×200×450 / 19,0	-	506
	18	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	5,0 / 5,5	-	34-41	1010×200×450 / 25,0	-	678
	24	GFH(24)CC-K6DNA1B/I	7,0 / 8,0	-	36-45	900×260×655 / 31,0	-	745
KONDEZAČNÉ R32								
POPIS: DC Inverter technológia, možnosť napojenia až 5 vnútorných jednotiek podľa kombinačnej tabuľky, vyhrievanie kompresoru a šasí, automatické odmrazovanie, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -20 do 24°C								
Poznámka: tieto vonkajšie jednotky je možné kombinovať iba s vnútornými jednotkami FREE-MATCH								
	36	GWHD(36)NK6LO	10,5 / 12,0	A++ / A+	-	-	60 1087×1103×440 / 90,0	2 329
	42	GWHD(42)NK6LO	12,0 / 13,0	A++ / A+	-	-	60 1087×1103×440 / 90,0	2 558
KONDEZAČNÉ R32								
POPIS: DC Inverter technológia, možnosť napojenia až 5 vnútorných jednotiek podľa kombinačnej tabuľky, vyhrievanie kompresora a šasí, automatické odmrazovanie, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C								
Poznámka: tieto vonkajšie jednotky je možné kombinovať iba s vnútornými jednotkami FREE-MATCH								
	14	GWHD(14)NK600 (LC) (LH)	4,1 / 4,4	A++ / A+	-	-	52 745x300x550 / 30,0	1 045
	18	GWHD(18)NK600 (LC) (LH)	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	54 745x300x550 / 32,0	1 101
	21	GWHD(21)NK600 (LC) (LH)	6,1 / 6,5	A++ / A+	-	-	58 964x402x660 / 47,5	1 360
	24	GWHD(24)NK600 (LC) (LH)	7,1 / 8,6	A++ / A+	-	-	58 964x402x660 / 47,5	1 599
	28	GWHD(28)NK600 (LC) (LH)	8,0 / 9,5	A++ / A+	-	-	58 964x402x660 / 51,0	1 746
	36	GWHD(36)NK600 (LC) (LH)	10,6 / 12,0	A++ / A+	-	-	60 1020×826x427 / 72,0	2 504
	42	GWHD(42)NK600 (LC) (LH)	12,1 / 13,0	A++ / A+	-	-	60 1020×826x427 / 73,0	2 817

SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR	
kBTU	-	Chladienie / Kúrenie kW	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka dB (A)	Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka dB (A)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH	
TEPELNÉ ČERPADLÁ									
VERSATI SPLIT	R32	POPIS: · dvojstupňový inverterový kompresor, dotykový displej, ovládanie cez internet pomocou aplikácie, obehové čerpadlo s možnosťou riadenia otáčok, integrovaná expanzná nádoba a poistný ventil, možnosť reguláci podľa ekvitermy (+ ref. miestnosť alebo termostat), možnosť chladienia do fan coilov, ohrev teplej vody, trojcestný ventil je súčasťou vnútornej jednotky, záruka 5 rokov.							
		GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(I)	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	3 009	
		GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(O)	-	-	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	1 606
	6	GRS-CQ6.0Pd/NhH-E	5.8 / 6.0	- / A+++	-	-	-	SET CENA	4 615
		GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(I)	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	3 047
		GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(O)	-	-	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	2 258
	8	GRS-CQ8.0Pd/NhH-E	7.0 / 8.0	- / A+++	-	-	-	SET CENA	5 305
		GRS-CQ10Pd/NhH-E(I)	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	3 057
		GRS-CQ10Pd/NhH-E(O)	-	-	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	2 355
	10	GRS-CQ10.0Pd/NhH-E	8.5 / 9.5	- / A+++	-	-	-	SET CENA	5 412
		GRS-CQ10.0Pd/NhH-M(I)	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	3 059
		GRS-CQ10.0Pd/NhH-M(O)	-	-	-	-	55	982 x 787 x 395 / 88	2 887
	10	GRS-CQ10.0Pd/NhH-M	10.0 / 10.0	- / A+++	-	-	-	SET CENA	5 946
		GRS-CQ12Pd/NhH-M(I)	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	3 356
		GRS-CQ12Pd/NhH-M(O)	-	-	-	-	68	940 x 820 x 460 / 110	3 179
	12	GRS-CQ12Pd/NhH-M	11.0 / 12.0	- / A+++	-	-	-	SET CENA	6 535
		GRS-CQ14Pd/NhH-M(I)	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	3 387
		GRS-CQ14Pd/NhH-M(O)	-	-	-	-	68	940 x 820 x 460 / 110	3 227
	14	GRS-CQ14Pd/NhH-M	12.6 / 14.0	- / A+++	-	-	-	SET CENA	6 614
		GRS-CQ16Pd/NhH-M(I)	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	3 443
		GRS-CQ16Pd/NhH-M(O)	-	-	-	-	68	940 x 820 x 460 / 110	3 309
16	GRS-CQ16Pd/NhH-M	13.0 / 15.5	- / A+++	-	-	-	SET CENA	6 752	

SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
	kBTU	Chladienie / Kúrenie kW	Chladienie / Kúrenie	Vnútrotná jednotka dB (A)	Vnútrotná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka dB (A)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH
VERSATI III - ALL IN ONE R32		POPIS: · dvojtupňový inverterový kompresor, dotykový displej, ovládanie cez internet pomocou aplikácie, integrovaná nádrž teplej vody s objemom 185l a elektrickým ohrevom, obehové čerpadlo s možnosťou riadenia otáčok, integrovaná expanzná nádoba a poistný ventil, integrovaný elektrokotol, možnosť regulácie podľa ekvitermy (+ref. miestnosť alebo termostat), možnosť chladienia do fan coilov, trojcestný ventil je súčasťou vnútornej jednotky, záruka 5 rokov.□						
	6	GRS-CQ6.0PdG/NhH-E(I)	5.8 / 6.0	R32	29	600 x 1756 x 600 / 210		5 952
		GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(O)	-	-	-	-	52 975 x 702 x 396 / 55	1 606
		GRS-CQ6.0Pd/NhH-E	5.8 / 6.0	- / A+++			SET CENA	7 558
		GRS-CQ6.0PdG/NhH2-E(I)	5.8 / 6.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195		6 126
		GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(O)	-	-	-	-	52 975 x 702 x 396 / 55	1 722
	6	GRS-CQ6.0Pd/NhH2	5.8 / 6.0	- / A+++			SET CENA	7 848
		GRS-CQ8.0PdG/NhH-E(I)	7 / 8	R32	29	600 x 1756 x 600		5 955
		GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(O)	-	-	-	-	55 982 x 787 x 427 / 82	2 258
	8	GRS-CQ6.0Pd/NhH-E	5.8 / 6.0	- / A+++			SET CENA	8 213
		GRS-CQ10PdG/NhH-E(I)	8.5 / 9.5	R32	29	803 x 2000 x 698		6 052
		GRS-CQ10Pd/NhH-E(O)	-	-	-	-	55 982 x 787 x 427 / 82	2 355
	10	GRS-CQ10Pd/NhH-E	9.35 / 10.0	- / A+++			SET CENA	8 407
		GRS-CQ10PdG/NhH2-E(I)	9.35 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195		6 226
		GRS-CQ10Pd/NhH2-E(O)	-	-	-	-	55 982 x 787 x 427 / 55	2 327
	10	GRS-CQ10Pd/NhH2-E	9.35 / 10.0	- / A+++			SET CENA	8 553
		GRS-CQ8.0PdG/NhH2-M(I)	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195		6 234
		GRS-CQ8.0Pd/NhH-M(O)	-	-	-	-	55 982 x 787 x 395 / 88	2 699
	8	GRS-CQ8.0Pd/NhH-M	7.0 / 8.0	- / A+++			SET CENA	8 933
		GRS-CQ10PdG/NhH2-M(I)	10.0 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195		6 236
		GRS-CQ10.0Pd/NhH-M(O)	-	-	-	-	55 982 x 787 x 395 / 88	2 887
10	GRS-CQ10Pd/NhH2-M	10.0 / 10.0	- / A+++			SET CENA	9 123	
VERSATI III - MONOBLOK R32		POPIS: · dvojtupňový inverterový kompresor, dotykový displej, ovládanie cez internet pomocou aplikácie, obehové čerpadlo s možnosťou riadenia otáčok, integrovaná expanzná nádoba a poistný ventil, možnosť regulácie podľa ekvitermy (+ref. miestnosť alebo termostat), možnosť chladienia do fan coilov, ohrev teplej vody, možnosť pripojenia a spínania záložného ohrievača, záruka 5 rokov.						
		GRS-CQ6.0Pd/NhG-K	5.8 / 6.0	- / A+++	-	-	58 1150 x 758 x 345 / 96	3 863
		GRS-CQ10.0Pd/NhG-K	8.8 / 10.0	- / A+++	-	-	61 1200 x 878 x 460 / 151	5 127
		GRS-CQ16.0Pd/NhG-M	14.5 / 15.5	- / A++	-	-	61 1200 x 878 x 460 / 151	5 464
		GRS-CQ10Pd/NhG2-K	8.8 / 10.0	- / A+++	-	-	61 1200 x 878 x 460 / 151	5 107
		GRS-CQ16Pd/NhG2-M	14.5 / 15.5	- / A++	-	-	61 1200 x 878 x 460 / 151	5 464

SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
		Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	BEZ DPH
	kBTU	kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	
Sanitary water heaters – monoblock								
		GRS-1.5/TD150ANbA-K	/ 1,5	- / A	-	62	621 x 561 x 1760 / 92	0
		GRS-1.5/TD200ANbA-K	/ 1,5	- / A	-	62	621 x 561 x 2030 / 102.5	1 069
OKENNÉ KLIMATIZÁCIE								
COOLANI SÉRIA	R32	POPIS: iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti do 20m2 (9k) a 30m2 (12k), funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, autoreštart, infra diaľkové ovládanie, biely design						
	9	GJC09AF-E6RNB3A	2,6 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	668
	12	GJC12AG-E6RNB3A	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	754
MIESTNE KLIMATIZÁTORY VZDUCHU								
PURITY SÉRIA	R290	POPIS: iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti 11-16m2, funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 14,3cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, bielo-strieborný design						
	7	GPC07AM-K5NNA2A	2,1 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	332
PRAISE SÉRIA	R290	POPIS: iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti 11-18m2, funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 14,3cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, biely design						
	9	GPC09AM-K5NNA3A	2,1 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	352
MONA SÉRIA	R290	POPIS: WIFI, iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti 15-24m2 (10k) a 18-30m2 (12k), funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 15cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, biely design						
	10	GPC10AN-K5NNA1A	2,9 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	474
	12	GPC12AN-K5NNA1A	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	563

SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
	kBTU	Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	BEZ DPH
		kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	
ODVLHČOVAČE VZDUCHU								
FANCY SÉRIA	R290	L	POPIS: dotykové ovládanie, prietok vzduchu 115 m ³ /h, vhodné pre miestnosti až 20m ² , odpadová nádržka na 3 litre vody, časovač 2/4h, možnosť trvalého odtoku vody, autoreštart, bielo-čierny design					
	12	GDN12AJ-K5EBC1A	12 l/den	-	41-43	353x496x225 / 11,5	-	192
AOVIA SÉRIA	R290	L	POPIS: dotykové ovládanie, prietok vzduchu 145/170 m ³ /h, vhodné pre miestnosti až 30m ² , odpadová nádržka na 2,6 litrov vody, časovač, možnosť trvalého odtoku vody, autoreštart, biely design					
	20	GDN20BE-K5EBA1A	20 l/den	-	37-39	350x488x240 / 15,5	-	209
DAISY SÉRIA	R290	L	POPIS: dotykové ovládanie, prietok vzduchu 145/170 m ³ /h, vhodné pre miestnosti až 30m ² , odpadová nádržka na 2,6 litrov vody, časovač, možnosť trvalého odtoku vody, autoreštart, biely design					
	40	GDN40AW-K5EBA1A	40 l/den	-	42-48	396x625x286 / 22,5	-	348
ČISTIČKY VZDUCHU								
EAGLE SÉRIA			POPIS: dotykové ovládanie, prietok vzduchu 350 m ³ /h, vhodné pre miestnosti do 40m ² , indikátor kvality vzduchu, dvojnásobná filtrácia, HEPA filter / uhlíkový filter, 5 rýchlostí ventilátora, filtrácia 360°, DC motor, príkon 32W, biely design					
	-	GCF350ASNA	350,0	-	48	292x663x292 / 6,5	-	252
PRÍSLUŠENSTVO KU KLIMATIZÁCIÁM A TEPELNÝM ČERPADLÁM								
	XK19	Nástenný ovládač ku kanálovým, kazetovým a podstropno-parapetným vnútorným jednotkám FREE-MATCH. Je súčasťou štandardného balenia.						75,00
	XK76	Nástenný ovládač s týždenným časovačom k nástenným a konzolovým FREE-MATCH vnútorným jednotkám alebo nástenným jednotkám série LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						85,50
	XK117	Nástenný ovládač ku kanálovým, kazetovým a podstropno-parapetným vnútorným jednotkám U-MATCH. Je súčasťou štandardného balenia.						41,10
	XK75	Nástenný ovládač s týždenným časovačom ku kanálovým, kazetovým a podstropno-parapetným vnútorným jednotkám U-MATCH.						103,20

SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON Chladienie / Kúrenie kW	EN. TRIEDA Chladienie / Kúrenie	AKUSTICKÝ TLAK Vnútorná jednotka dB (A)	ROZMERY Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Vonkajšia jednotka dB (A)	ROZMERY Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA EUR
									BEZ DPH
		XE71-42/G							83,50
		XE73-44/E							48,50
		GC-H01							14,00
		GC-CDF							14,00
		GT2A3Ac							136,80
		CE50-24/E							802,90
		CE52-24/F(C)							829,80
		GCC-16k							2,40
		GCC-36k							2,40
		WSBTE05							18,60
		ME31-00/C4							45,70
		ME31-00/C6							71,50
		ME50-00/EG(M)							15,10
		ME30-44/D1(B)							567,10
		ME30-44/D2(B)							567,10
		ME30-42/E1							48,80
		FE40-33/E							230,30
		GUM/A-S							91,40

SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON Chladienie / Kúrenie kW	EN. TRIEDA Chladienie / Kúrenie	AKUSTICKÝ TLAK Vnútrotná jednotka dB (A)	ROZMERY Vnútrotná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Vonkajšia jednotka dB (A)	ROZMERY Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
		SCMI-01.4	Komunikačný modul pre priame výparníky série U-MATCH GUDxxW/NhA-T až GUDxxx/NhA-X						499,30
		SCMI-03S	Modul pre riadenie klimatizácií v serverovniach pre jednotky delené, FREE-MATCH a U-MATCH						513,80
		FMD-01	Modul pre riadenie DC motora ventilátoru vnútorných jednotiek série U-MATCH, iba v kombinácii s modulom SCMI01.4, výstup PWM						49,20
		EH-GRS	Bivalentný zdroj pre monoblokové TČ, 3/9 kw (hviezda/trojuholník) , 3F/400V						229,90
		F-CATE(111200511)	Katechinový filter o rozmeroch 210 x 50 mm pre sériu BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						5,60
		F-CARB(11012025)	Aktívny uhlíkový filter o rozmeroch 210 x 50mm pre sériu BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						5,60
		F-BIOL(111220081)	Biologický filter o rozmeroch 210 x 50mm pre sériu BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						5,60
		F-SILV(11122459)	Filter s iónmi striebra, rozmer 210 x 50mm, pre sériu BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						5,60
		F-PCAT(111220071)	Fotokatalytický nano filter o rozmeroch 210 x 50mm pre sériu BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						5,60
		F-CATA(11012003)	Katalytický filter o rozmeroch 210 x 50mm pre sériu BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						5,60
		F-MITE(11122079)	Filter proti roztočom, rozmer 210 x 50mm, pre sériu BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						5,60
		EAGLE LW350G02	Náhradný HEPA filter triedy H13 pre čističku vzduchu EAGLE GCF350ASNA, účinne odstraňuje roznášavé častice a formaldehyd, životnosť 2 roky						82,80

Zmena cien vyhradená.