





















SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
		Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	BEZ DPH
		kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	
DELENÉ NÁSTENNÉ JEDNOTKY								
U-CROWN	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, priestorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamiel v H/V smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -18 do 54°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -30 do 24°C, autorestart, strieborný design vnútornej jednotky						
Poznámka: farebné prevedenie CH - šampán, SL - strieborné								
		GWH09UB-K6DNA4A/I CH, SL		19-41	860x305x170 / 11,5	-	-	581
		GWH09UB-K6DNA4A/O		-	-	52	899x596x378 / 42,0	1 116
	9	GWH09UB-K6DNA4A	2,7 / 3,2	A++ / A++	-	-	SET CENA	1 697
		GWH12UB-K6DNA4A/I CH, SL		19-42	860x305x170 / 11,5	-	-	595
		GWH12UB-K6DNA4A/O		-	-	53	899x596x378 / 43,5	1 137
	12	GWH12UB-K6DNA4A	3,5 / 4,0	A++ / A++	-	-	SET CENA	1 732
		GWH18UC-K6DNA4A/I CH, SL		19-46	960x320x205 / 14,0	-	-	785
		GWH18UC-K6DNA4A/O		-	-	57	965x700x396 / 50,5	1 215
18	GWH18UC-K6DNA4A	5,3 / 5,3	A++ / A+	-	-	SET CENA	2 000	
G-TECH	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, priestorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamiel v H/V smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C, autorestart, bielo-strieborný design vnútornej jednotky						
		GWH09AEC-K6DNA1A/I		21-39	945x293x225 / 14,0	-	-	433
		GWH09AEC-K6DNA1A/O		-	-	52	848x596x320 / 33,5	690
	9	GWH09AEC-K6DNA1A	2,7 / 3,2	A+++ / A++	-	-	SET CENA	1 123
AMBER	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, priestorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňov rýchlosti ventilátora (mimo 18k), elektronické nastavenie lamiel v H/V smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C, autorestart, biely design vnútornej jednotky						
		GWH09YC-K6DNA1A/I		19-41	865x290x210 / 10,5	-	-	385
		GWH09YC-K6DNA1A/O		-	-	52	848x596x320 / 33,5	763
	9	GWH09YC-K6DNA1A	2,7 / 2,9	A+++ / A++	-	-	SET CENA	1 148
		GWH12YC-K6DNA1A/I		19-43	865x290x210 / 11,5	-	-	401
		GWH12YC-K6DNA1A/O		-	-	53	848x596x320 / 33,5	784
	12	GWH12YC-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A+++ / A+	-	-	SET CENA	1 185
		GWH18YD-K6DNA1A/I		19-49	996x301x225 / 13,5	-	-	515
		GWH18YD-K6DNA1A/O		-	-	57	963x700x396 / 45	1 096
	18	GWH18YD-K6DNA1A	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	SET CENA	1 611
		GWH24YE-K6DNA1A/I		19-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	610
	GWH24YE-K6DNA1A/O		-	-	60	963x700x396 / 53,0	1 258	
24	GWH24YE-K6DNA1A	7,0 / 7,2	A++ / A+	-	-	SET CENA	1 868	






SÉRIA	MODEL	VÝKON Chladienie / Kúrenie	EN. TRIEDA Chladienie / Kúrenie	AKUSTICKÝ TLAK Vnútorná jednotka	ROZMERY Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Vonkajšia jednotka	ROZMERY Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
FAIRY 2	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom aj horizontálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienie -15 do 50°C / kúrenie -25 do 30°C (09/12), prevádzkový rozsah chladienie -15 do 43°C / kúrenie -22 do 24°C (18/24), autoreštart, strieborný alebo čierny design vnútornej jednotky						
Poznámka: farebné prevedenie Wh - biele								
	GWH09ACC-K6DNA1F/I Wh				26-40	889×294×212 / 11,0	-	326
	GWH09AFC-K6DNA2F/O				-	-	50	579
	9	GWH09ACC-K6DNA1F	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	-	905
	GWH12ACC-K6DNA1F/I Wh				26-40	889×294×212 / 11,0	-	351
	GWH12AFC-K6DNA2F/O				-	-	52	622
	12	GWH12ACC-K6DNA1F	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	973
	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I Wh				31-45	1013×307×221 / 13,5	-	445
	GWH18ACDXF-K6DNA1A/O				-	-	57	1 145
	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	1 590
	GWH24ACE-K6DNA1I/I Wh				33-48	1122×329×247 / 17,5	-	581
GWH24AFE-K6DNA2I/O				-	-	57	1 241	
24	GWH24ACE-K6DNA1I	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	-	1 822	
Poznámka: farebné prevedenie SL - strieborné, BK - čierne								
 	GWH09ACC-K6DNA1F/I SL, BK				25-38	889×294×212 / 11,0	-	355
	GWH09AFC-K6DNA2F/O				-	-	50	579
	9	GWH09ACC-K6DNA1F	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	-	934
	GWH12ACC-K6DNA1F/I SL, BK				25-42	889×294×212 / 11,0	-	368
	GWH12AFC-K6DNA2F/O				-	-	52	622
	12	GWH12ACC-K6DNA1F	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	990
	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I SL, BK				31-45	1013×307×221 / 13,5	-	468
	GWH18ACDXF-K6DNA1A/O				-	-	57	1 145
	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	1 613
	GWH24ACE-K6DNA1I/I SL, BK				33-48	1122×329×247 / 17,5	-	590
GWH24AFE-K6DNA2I/O				-	-	57	1 241	
24	GWH24ACE-K6DNA1I	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	-	1 831	
GWH24ACE-K6DNA1A/I SL, BK				33-48	1122×329×247 / 17,5	-	625	
GWH24QE-K6DNA1E/O				-	-	57	1 265	
24	GWH24ACE-K6DNA1A	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	-	1 890	
FAIRY	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C, autoreštart, biely design vnútornej jednotky						
Poznámka: farebné prevedenie W - biele, BK - čierne, SL - strieborné								
	GWH24ACE-K6DNA1A/I				33-48	1122×329×247 / 16,5	-	568
	GWH24QE-K6DNA1E/O				-	-	57	1 265
	24	GWH24ACE-K6DNA1A	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	-	1 833





SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
		Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	BEZ DPH
		kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	
<p>PULAR</p> <p>POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely v horizontálnom aj vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -15 do 24°C, autoreštart, biely design vnútornej jednotky</p>								
	GWH09AGB-K6DNA1B/I			21-40	779x260x185 / 8	-	-	276
	GWH09AGB-K6DNA1B/O			-	-	51	732x550x330 / 25,0	441
	9 GWH09AGB-K6DNA1B	2,7 / 2,8	A++/A+	-	-	-	SET CENA	717
	GWH12AGC-K6DNA1A/I			22-42	825x293x196 / 10	-	-	327
	GWH12AGC-K6DNA1A/O			-	-	52	732x550x330 / 25,0	486
	12 GWH12AGC-K6DNA1A	3,2 / 3,4	A++/A+	-	-	-	SET CENA	813
	GWH18AGD-K6DNA1D/I			28-42	982x311x221 / 13,5	-	-	393
	GWH18AGD-K6DNA1D/O			-	-	53	732x550x330 / 26,5	726
	18 GWH18AGD-K6DNA1D	4,6 / 5,2	A++/A+	-	-	-	SET CENA	1 119
	GWH24AGD-K6DNA1C/I			30-46	982x311x221 / 13,5	-	-	459
GWH24AGD-K6DNA1C/O			-	-	57	873x555x376 / 36,5	1 022	
24 GWH24AGD-K6DNA1C	6,1 / 6,4	A++/A+	-	-	-	SET CENA	1 481	
<p>LOMO R32</p> <p>POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor (mimo 24k), 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -15 do 24°C, autoreštart, biely design vnútornej jednotky</p>								
	GWH24QD-K6DND6A/I			34-48	970x300x224 / 13,5	-	-	388
	GWH24AAD-K6DNA1A/O			-	-	57	955x700x396 / 46,0	840
	24 GWH24QD-K6DND6A	6,2 / 6,4	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	1 228
<p>BORA II R32</p> <p>POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -15 do 24°C, autoreštart, biely design vnútornej jednotky</p>								
	GWH09AAB-K6DNA1C/I			28-37	773x250x185 / 8,5	-	-	242
	GWH09AGB-K6DNA1B/O			-	-	51	732x550x330 / 25,0	441
	9 GWH09AAB-K6DNA1C	2,5 / 2,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	683
<p>BORA R32</p> <p>POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -15 do 24°C, autoreštart, biely design vnútornej jednotky</p>								
	GWH18AAD-K6DNA1B/I			34-48	970x300x225 / 13,5	-	-	305
	GWH18AAD-K6DNA1B/O			-	-	54	842x596x320 / 34,0	583
	18 GWH18AAD-K6DNA1B	4,6 / 5,2	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	888
	GWH24AAD-K6DNA1A/I			34-48	970x300x225 / 13,5	-	-	348
	GWH24AAD-K6DNA1A/O			-	-	57	955x700x396 / 46,0	817
	24 GWH24AAD-K6DNA1A	6,2 / 6,4	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	1 165



SÉRIA	KBTU	MODEL	VÝKON		EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie			Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
			kW			dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		
CONSOLE	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátoru, elektronické nastavenie lamiel vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C, autorestart, biely design vnútornej jednotky										
		GEH09AA-K6DNA1F/I				23-40	700x600x215 / 15,5		-	-		501
		GEH09AA-K6DNA1F/O				-	-		49	782x540x320 / 27,5		746
	9	GEH09AA-K6DNA1F	2,7 / 2,9		A++ / A+	-	-		-		SET CENA	1 247
		GEH12AA-K6DNA1A/I				25-42	700x600x215 / 15,5		-	-		540
		GEH12AA-K6DNA1A/O				-	-		52	848x596x320 / 30,5		874
	12	GEH12AA-K6DNA1A	3,5 / 3,8		A++ / A+	-	-		-		SET CENA	1 414
		GEH18AA-K6DNA1F/I				31-47	700x600x215 / 15,5		-	-		551
		GEH18AA-K6DNA1F/O				-	-		57	965x700x396 / 46,0		1 211
	18	GEH18AA-K6DNA1F	5,2 / 5,3		A++ / A+	-	-		-		SET CENA	1 762
	DELENÉ JEDNOTKY U-MATCH 5											
NÁSTENNÉ LOMO	R32	POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autorestart, infra diaľkový ovládač										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GUDxxW/NhA-T a GUDxxW/NhA-x												
	24	GUD71G/A-T	7,0 / 8,0		-	40-45	1078x246x325 / 15,0		-	-		543
	36	GUD100G/A-T	10,0 / 12,0		-	43-52	1350x253x326 / 18,0		-	-		694
PODSTR.-PARAPETNÉ	R32	POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autorestart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, biely design										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GUDxxW/NhA-T a GUDxxW/NhA-x												
	12	GUD35ZD/A-T	3,5 / 4,0		-	28-39	870x665x235 / 25,0		-	-		653
	18	GUD50ZD/A-T	5,0 / 5,5		-	36-44	870x665x235 / 26,0		-	-		674
	24	GUD71ZD/A-T	7,0 / 8,0		-	38-45	1200x665x235 / 31,0		-	-		861
	30	GUD85ZD/A-T	8,5 / 8,8		-	43-49	1200x665x235 / 31,0		-	-		877
	36	GUD100ZD/A-T	10,0 / 12,0		-	43-49	1200x665x235 / 32,0		-	-		910
	42	GUD125ZD/A-T	12,1 / 13,5		-	42-49	1570x665x235 / 40,0		-	-		1 161
	48	GUD140ZD/A-T	13,4 / 15,5		-	44-52	1570x665x235 / 42,0		-	-		1 260
54	GUD160ZD/A-T	16,0 / 17,0		-	45-54	1570x665x235 / 42,0		-	-		1 326	

SÉRIA	MODEL	VÝKON Chladienie / Kúrenie	EN. TRIEDA Chladienie / Kúrenie	AKUSTICKÝ TLAK Vnútorná jednotka dB (A)	ROZMERY Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Vonkajšia jednotka dB (A)	ROZMERY Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
KAZETOVÉ	R32	POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlačkom 1m, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GUDxxW/NhA-T a GUDxxW/NhA-x								
		GUD35T/A-T	3,5 / 4,0	-	33-39	570×265×570 / 17,0	-	483
		TF05 panel	-	-	-	620×4,7×620 / 3,0	-	249
	12	GUD35T/A-T SET	3,5 / 4,0	-	33-39	-	SET CENA	732
		GUD50T/A-T	5,0 / 5,5	-	33-44	570×265×570 / 17,0	-	495
		TF05 panel	-	-	-	620×4,7×620 / 3,0	-	249
	18	GUD50T/A-T SET	5,0 / 5,5	-	33-44	-	SET CENA	744
		GUD71T/A-T	7,0 / 8,0	-	39-43	840×240×840 / 29,0	-	683
		TF06 panel	-	-	-	950×52×950 / 6,0	-	345
	24	GUD71T/A-T SET	7,0 / 8,0	-	39-43	-	SET CENA	1 028
		GUD85T/A-T	8,5 / 8,8	-	41-49	840×240×840 / 29,0	-	706
		TF06 panel	-	-	-	950×52×950 / 6,0	-	345
	30	GUD85T/A-T SET	8,5 / 8,8	-	41-49	-	SET CENA	1 051
		GUD100T/A-T	10,0 / 12,0	-	42-50	840×240×840 / 31,0	-	788
		TF06 panel	-	-	-	950×52×950 / 6,0	-	345
	36	GUD100T/A-T SET	10,0 / 12,0	-	42-50	-	SET CENA	1 133
		GUD125T/A-T	12,1 / 13,5	-	42-51	840×240×840 / 33,0	-	884
		TF06 panel	-	-	-	950×52×950 / 6,0	-	345
	42	GUD125T/A-T SET	12,1 / 13,5	-	42-51	-	SET CENA	1 229
		GUD140T/A-T	13,4 / 15,5	-	45-52	840×240×840 / 36,0	-	982
		TF06 panel	-	-	-	950×52×950 / 6,0	-	345
48	GUD140T/A-T SET	13,4 / 15,5	-	45-52	-	SET CENA	1 327	
	GUD160T/A-T	14,5 / 17,0	-	48-54	840×240×840 / 36,0	-	1 078	
	TF06 panel	-	-	-	950×52×950 / 6,0	-	345	
54	GUD160T/A-T SET	14,5 / 17,0	-	48-54	-	SET CENA	1 423	
KANÁLOVÉ	R32	POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlačkom 1m						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GUDxxW/NhA-T a GUDxxW/NhA-x								
	12	GUD35PS/A-T	3,5 / 4,0	-	34-41	768×200×474 / 20,0	-	633
	18	GUD50PS/A-T	5,0 / 5,5	-	36-43	1068×200×474 / 26,0	-	716
	24	GUD71PS/A-T	7,0 / 8,0	-	36-40	1368×220×474 / 31,0	-	810
	30	GUD85PS/A-T	8,5 / 8,8	-	35-42	1368×220×474 / 31,0	-	847
	36	GUD100PHS/A-T	10,0 / 12,0	-	40-46	1092×300×754 / 41,0	-	954
	42	GUD125PHS/A-T	12,1 / 13,5	-	37-42	1492×300×754 / 50,0	-	1 110
	48	GUD140PHS/A-T	13,4 / 15,5	-	38-43	1492×300×754 / 50,0	-	1 229
	54	GUD160PHS/A-T	16,0 / 17,0	-	38-44	1543×300×754 / 57,0	-	1 452

SÉRIA	MODEL	VÝKON Chladienie / Kúrenie	EN. TRIEDA Chladienie / Kúrenie	AKUSTICKÝ TLAK Vnútorná jednotka dB (A)	ROZMERY Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Vonkajšia jednotka dB (A)	ROZMERY Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
KONDENZAČNÉ	R32	POPIS: DC Inverter technológia, predhrievanie kompresora, automatické odmrazovanie, prevádzkový rozsah chladienia od -20 do 48°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -20 do 24°C						
Poznámka: tieto vonkajšie jednotky je možné kombinovať iba s vnútornými jednotkami U-MATCH 5								
	12	GUD35W/NhA-T	3,5 / 4,0	-	-	50	887×596×378 / 37,0	1 032
	18	GUD50W/NhA-T	5,0 / 5,5	-	-	53	887×596×378 / 39,0	1 089
	24	GUD71W/NhA-T	7,0 / 8,0	-	-	52	952×698×396 / 53,0	1 425
	30	GUD85W/NhA-T	8,5 / 8,8	-	-	53	1002×790×427 / 60,0	1 729
	36	GUD100W/NhA-T	10,0 / 12,0	-	-	55	940×820×530 / 83,0	2 371
	36	GUD100W/NhA-X	10,0 / 12,0	-	-	55	940×820×530 / 89,0	2 631
	42	GUD125W/NhA-X	12,1 / 13,5	-	-	56	940×820×530 / 95,0	2 777
	48	GUD140W/NhA-X	13,4 / 15,5	-	-	57	940×820×530 / 99,0	3 046
	54	GUD160W/NhA-X	16,0 / 17,0	-	-	57	900×1345×412 / 112,0	3 358
MULTISPLITOVÉ ZOSTAVY FREE-MATCH								
U CROWN NÁSTENNÉ	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO								
	9	GWH09UB-K6DNA4A/I SL, CH	-	-	19-41	860×305×170 / 11,5	-	581
	12	GWH12UB-K6DNA4A/I SL, CH	-	-	19-42	860×305×170 / 11,5	-	595
	18	GWH18UC-K6DNA4A/I SL, CH	-	-	19-46	960×320×205 / 14,0	-	785
G-TECH NÁSTENNÉ	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO								
	9	GWH09AEC-K6DNA1A/I	-	-	21-39	945×293×225 / 14,0	-	433
AMBER NÁSTENNÉ	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO								
	9	GWH09YC-K6DNA1A/I	-	-	19-41	865×290×210 / 10,5	-	385
	12	GWH12YC-K6DNA1A/I	-	-	19-43	865×290×210 / 11,5	-	401
	18	GWH18YD-K6DNA1A/I	-	-	19-49	996×301×225 / 13,5	-	515
	24	GWH24YE-K6DNA1A/I	-	-	19-49	1101×327×249 / 16,5	-	610






SÉRIA	MODEL	VÝKON Chladienie / Kúrenie	EN. TRIEDA Chladienie / Kúrenie	AKUSTICKÝ TLAK Vnútorná jednotka dB (A)	ROZMERY Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Vonkajšia jednotka dB (A)	ROZMERY Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
FAIRY 2 NÁSTENNÉ R32		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, strieborný a čierny design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO								
	9	GWH09ACC-K6DNA1F/ Wh	2,7 / 3,0	-	26-40	889×294×212 / 11,0	-	326
	9	GWH09ACC-K6DNA1F/ SL, BK	2,7 / 3,0	-	25-38	889×294×212 / 11,0	-	355
	12	GWH12ACC-K6DNA1F/ Wh	3,5 / 3,8	-	26-40	889×294×212 / 11,0	-	351
	12	GWH12ACC-K6DNA1F/ SL, BK	3,5 / 3,8	-	25-42	889×294×212 / 11,0	-	368
	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A/ Wh	5,2 / 5,3	-	31-45	1013×307×221 / 13,5	-	445
	18	GWH18ACD-K6DNA1D/ SL	5,2 / 5,3	-	31-45	1013×307×221 / 13,5	-	487
	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A/ SL, E	5,2 / 5,3	-	31-45	1013×307×221 / 13,5	-	468
	24	GWH24ACE-K6DNA1I/ Wh	7,0 / 7,4	-	33-48	1122×329×247 / 17,5	-	581
	24	GWH24ACE-K6DNA1A/ SL, BK	7,0 / 7,4	-	33-48	1122×329×247 / 17,5	-	625
24	GWH24ACE-K6DNA1I/ SL, BK	7,0 / 7,4	-	33-48	1122×329×247 / 17,5	-	590	
PULAR NÁSTENNÉ R32		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO								
	7	GWH07AGA-K6DNA1A/I	2,1 / 2,6	-	24-38	704×260×185 / 7,5	-	267
	9	GWH09AGB-K6DNA1B/I	2,5 / 2,8	-	21-40	779×260×185 / 8	-	276
	12	GWH12AGC-K6DNA1A/I	3,2 / 3,4	-	22-42	825×293×196 / 10	-	327
	18	GWH18AGD-K6DNA1D/I	4,6 / 5,2	-	28-42	982×311×221 / 13,5	-	393
	24	GWH24AGD-K6DNA1C/I	6,2 / 6,5	-	30-46	982×311×221 / 13,5	-	459
LOMO NÁSTENNÉ R32		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO								
	7	GWH07QB-K6DNC2A/I	2,1 / 2,6	-	26-38	790×275×200 / 9,0	-	242
	24	GWH24QD-K6DND6A/I	6,1 / 6,4	-	34-48	970×300×224 / 13,5	-	388
BORA NÁSTENNÉ R32		POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO								
	18	GWH18AAD-K6DNA1B/I	4,6 / 5,2	-	34-48	970×300×225 / 13,5	-	305
	24	GWH24AAD-K6DNA1A/I	6,2 / 6,4	-	34-48	970×300×225 / 13,5	-	348
KONZOLOVÉ R32		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamiel vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO								
	9	GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7 / 2,8	-	23-40	700×600×215 / 15,5	-	501
	12	GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5 / 3,8	-	25-42	700×600×215 / 15,5	-	523
	18	GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2 / 5,3	-	31-47	700×600×215 / 15,5	-	538






SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
		Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	BEZ DPH
		kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	
PODSTR.-PARAPETNÉ R32		POPIS: 4 stupne rýchlostí ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO								
	9	GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,6 / 2,7	-	26-38	870x665x235 / 25,0	-	657
	12	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,5 / 4,0	-	26-38	870x665x235 / 25,0	-	666
	18	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,5 / 5,0	-	26-38	870x665x235 / 25,5	-	701
	24	GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,1 / 8,0	-	27-38	1200x665x235 / 33,0	-	881
KAZETOVÉ R32		POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 4 stupne rýchlostí ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlakom 0,5m, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO								
		GKH(18)BB-K6DNA3A/I	4,5 / 5,0	-	35-47	596x240x596 / 20,0	-	356
		TC03 panel	-	-	-	670x50x670 / 3,5	-	155
	18	GKH(18)BB-K6DNA3A/I SET	4,5 / 5,0	-	35-47	-	SET CENA	511
		GKH(24)BC-K6DNA4A/I	7,1 / 8,0	-	36-47	840x240x840 / 26,0	-	643
		TC04 panel	-	-	-	950x60x950 / 7,0	-	155
24	GKH(24)BC-K6DNA4A/I SET	7,1 / 8,0	-	36-47	-	SET CENA	798	
KAZETOVÉ R32		POPIS: Wifi ovládanie (cez nástenný ovládač), 5 rýchlostí ventilátora, elektronické nastavenie lamiel, 360° výdych vzduchu, diaľkový aj nástenný ovládač, čerpadlo kondenzátu (1m)						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO								
		GKH(12)EB-K6DNA5A/I	3,5 / 4,0	-	28-41	570x570x265 / 17,0	-	436
		TF05 panel	-	-	-	620x4,7x620 / 3,0	-	249
	12	GKH(12)EB-K6DNA5A/I SET	3,5 / 4,0	-	28-41	-	SET CENA	685
		GKH(18)EB-K6DNA5A/I	5,0 / 5,5	-	28-43	570x570x265 / 17,0	-	450
		TF05 panel	-	-	-	620x4,7x620 / 3,0	-	249
	18	GKH(18)EB-K6DNA5A/I SET	5,0 / 5,5	-	28-43	-	SET CENA	699
	GKH(24)EC-K6DNA6A/I	7,0 / 8,0	-	37-46	840x840x240 / 29,0	-	653	
	TF06 panel	-	-	-	950x52x950 / 6,0	-	345	
24	GKH(24)EC-K6DNA6A/I SET	7,0 / 8,0	-	37-46	-	SET CENA	998	
KANÁLOVÉ R32		POPIS: 4 stupne rýchlostí ventilátora, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1m						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO								
	9	GFH(09)EA-K6DNA1B/I	2,5 / 2,8	-	31-37	700x200x615 / 21,0	-	461
	12	GFH(12)EA-K6DNA1B/I	3,5 / 3,9	-	32-39	700x200x615 / 22,0	-	481
	18	GFH(18)EA-K6DNA1B/I	5,0 / 5,5	-	33-41	900x200x615 / 26,0	-	559
	24	GFH(24)EA-K6DNA1B/I	7,1 / 8,0	-	34-42	1100x200x615 / 30,0	-	671

SÉRIA	MODEL	VÝKON Chladienie / Kúrenie	EN. TRIEDA Chladienie / Kúrenie	AKUSTICKÝ TLAK Vnútna jednotka dB (A)	ROZMERY Vnútna jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Vonkajšia jednotka dB (A)	ROZMERY Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
KANÁLOVÉ R32		Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO						
	9 GFH(09)CA-K6DNA1B/I	2,7 / 2,8	-	34-41	710×200×450 / 18,5	-	-	517
	12 GFH(12)CA-K6DNA1B/I	3,5 / 4,0	-	32-39	710×200×450 / 19,0	-	-	531
	18 GFH(18)CB-K6DNA1B/I	5,0 / 5,5	-	34-41	1010×200×450 / 25,0	-	-	712
	24 GFH(24)CC-K6DNA1B/I	7,0 / 8,0	-	36-45	900×260×655 / 31,0	-	-	782
KONDEZAČNÉ R32		POPIS: DC Inverter technológia, možnosť napojenia až 5 vnútorných jednotiek podľa kombinačnej tabuľky, vyhrievanie kompresoru a šasi, automatické odmrazovanie, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -20 do 24°C						
Poznámka: tieto vonkajšie jednotky je možné kombinovať iba s vnútornými jednotkami FREE-MATCH								
	36 GWHD(36)NK6LO	10,5 / 12,0	A++ / A+	-	-	60	1087×1103×440 / 90,0	2 329
	42 GWHD(42)NK6LO	12,0 / 13,0	A++ / A+	-	-	60	1087×1103×440 / 90,0	2 558
KONDEZAČNÉ R32		POPIS: DC Inverter technológia, možnosť napojenia až 5 vnútorných jednotiek podľa kombinačnej tabuľky, vyhrievanie kompresora a šasi, automatické odmrazovanie, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C						
Poznámka: tieto vonkajšie jednotky je možné kombinovať iba s vnútornými jednotkami FREE-MATCH								
	14 GWHD(14)NK600 (LC) (LH)	4,1 / 4,4	A++ / A+	-	-	52	745x300x550 / 30,0	1 097
	18 GWHD(18)NK600 (LC) (LH)	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	54	745x300x550 / 32,0	1 156
	21 GWHD(21)NK600 (LC) (LH)	6,1 / 6,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 47,5	1 428
	24 GWHD(24)NK600 (LC) (LH)	7,1 / 8,6	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 47,5	1 679
	28 GWHD(28)NK600 (LC) (LH)	8,0 / 9,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 51,0	1 833
	36 GWHD(36)NK600 (LC) (LH)	10,6 / 12,0	A++ / A+	-	-	60	1020×826x427 / 72,0	2 629
	42 GWHD(42)NK600 (LC) (LH)	12,1 / 13,0	A++ / A+	-	-	60	1020×826x427 / 73,0	2 958
TEPELNÉ ČERPADLÁ								
VERSATI SPLIT R32		POPIS: · dvojstupňový inverterový kompresor, dotykový displej, ovládanie cez internet pomocou aplikácie, obehové čerpadlo s možnosťou riadenia otáčok, integrovaná expanzná nádob a poistný ventil, možnosť regulácie podľa ekvitermy (+ ref. miestnosť alebo termostat), možnosť chladienia do fan coilov, ohrev teplej vody, trojcestný ventil je súčasťou vnútornej jednotky, záruka 5 rokov.						
	GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(I)	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	3 159
	GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(O)	-	-	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	1 686
6	GRS-CQ6.0Pd/NhH-E	5,8 / 6,0	- / A+++	-	-	-	SET CENA	4 845
	GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(I)	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	3 199
	GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(O)	-	-	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	2 371
8	GRS-CQ8.0Pd/NhH-E	7,0 / 8,0	- / A+++	-	-	-	SET CENA	5 570
	GRS-CQ10Pd/NhH-E(I)	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	3 210
	GRS-CQ10Pd/NhH-E(O)	-	-	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	2 473
10	GRS-CQ10.0Pd/NhH-E	8,5 / 9,5	- / A+++	-	-	-	SET CENA	5 683
	GRS-CQ10.0Pd/NhH-M(I)	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	3 212
	GRS-CQ10.0Pd/NhH-M(O)	-	-	-	-	55	982 x 787 x 395 / 88	3 031
10	GRS-CQ10.0Pd/NhH-M	10,0 / 10,0	- / A+++	-	-	-	SET CENA	6 243

SÉRIA	MODEL	VÝKON Chladienie / Kúrenie kW	EN. TRIEDA Chladienie / Kúrenie	AKUSTICKÝ TLAK Vnútornej jednotky dB (A)	ROZMERY Vnútornej jednotky Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Vonkajšia jednotka dB (A)	ROZMERY Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
12	GRS-CQ12Pd/NhH-M(I)	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	3 524
	GRS-CQ12Pd/NhH-M(O)	-	-	-	-	68	940 x 820 x 460 / 110	3 338
	GRS-CQ12Pd/NhH-M	11.0 / 12.0	- / A+++	-	-	-	SET CENA	6 862
	GRS-CQ14Pd/NhH-M(I)	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	3 556
	GRS-CQ14Pd/NhH-M(O)	-	-	-	-	68	940 x 820 x 460 / 110	3 388
	GRS-CQ14Pd/NhH-M	12.6 / 14.0	- / A+++	-	-	-	SET CENA	6 944
14	GRS-CQ16Pd/NhH-M(I)	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	3 615
	GRS-CQ16Pd/NhH-M(O)	-	-	-	-	68	940 x 820 x 460 / 110	3 474
	GRS-CQ16Pd/NhH-M	13.0 / 15.5	- / A+++	-	-	-	SET CENA	7 089
<p>VERSATI III - ALL IN ONE R32</p> <p>POPIS: · dvojstupňový inverterový kompresor, dotykový displej, ovládanie cez internet pomocou aplikácie, integrovaná nádrž teplej vody s objemom 185l a elektrickým ohrevom, obehové čerpadlo s možnosťou riadenia otáčok, integrovaná expanzná nádoba a poistný ventil, integrovaný elektrokotol, možnosť regulácie podľa ekvitermy (+ref. miestnosť alebo termostat), možnosť chladienia do fan coilov, trojcestný ventil je súčasťou vnútornej jednotky, záruka 5 rokov. □</p>								
6	GRS-CQ6.0PdG/NhH-E(I)	5.8 / 6.0	R32	29	600 x 1756 x 600 / 210	-	-	6 250
	GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(O)	-	-	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	1 686
GRS-CQ6.0Pd/NhH-E	5.8 / 6.0	- / A+++	-	-	-	-	SET CENA	7 936
6	GRS-CQ6.0PdG/NhH2-E(I)	5.8 / 6.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	6 432
	GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(O)	-	-	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	1 808
GRS-CQ6.0Pd/NhH2	5.8 / 6.0	- / A+++	-	-	-	-	SET CENA	8 240
8	GRS-CQ8.0PdG/NhH-E(I)	7.0 / 8.0	R32	29	600 x 1756 x 600	-	-	6 253
	GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(O)	-	-	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	2 371
GRS-CQ8.0Pd/NhH-E	7.0 / 8.0	- / A+++	-	-	-	-	SET CENA	8 624
10	GRS-CQ10PdG/NhH-E(I)	9.35 / 10.0	R32	29	803 x 2000 x 698	-	-	6 355
	GRS-CQ10.0Pd/NhH-E(O)	-	-	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	2 473
GRS-CQ10.0Pd/NhH-E	9.35 / 10.0	- / A+++	-	-	-	-	SET CENA	8 828
10	GRS-CQ10PdG/NhH2-E(I)	9.35 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	6 537
	GRS-CQ10Pd/NhH2-E(O)	-	-	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	2 443
GRS-CQ10Pd/NhH2-E	9.35 / 10.0	- / A+++	-	-	-	-	SET CENA	8 980
8	GRS-CQ8.0PdG/NhH2-M(I)	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	6 546
	GRS-CQ8.0Pd/NhH-M(O)	-	-	-	-	55	982 x 787 x 395 / 88	2 879
GRS-CQ8.0Pd/NhH-M	7.7 / 8.0	- / A+++	-	-	-	-	SET CENA	9 425
10	GRS-CQ10PdG/NhH2-M(I)	10.0 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	6 548
	GRS-CQ10.0Pd/NhH-M(O)	-	-	-	-	55	982 x 787 x 395 / 88	3 031
GRS-CQ10Pd/NhH2-M	10.0 / 10.0	- / A+++	-	-	-	-	SET CENA	9 579



SÉRIA	MODEL	VÝKON Chladienie / Kúrenie kW	EN. TRIEDA Chladienie / Kúrenie	AKUSTICKÝ TLAK Vnútrotná jednotka dB (A)	ROZMERY Vnútrotná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Vonkajšia jednotka dB (A)	ROZMERY Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
VERSATI III - MONOBLOK R32								
		POPIS: dvojtupňový inverterový kompresor, dotykový displej, ovládanie cez internet pomocou aplikácie, obehové čerpadlo s možnosťou riadenia otáčok, integrovaná expanzná nádoba a poistný ventil, možnosť regulácie podľa ekvitermy (+ref. miestnosť alebo termostat), možnosť chladienia do fan coilov, ohrev teplej vody, možnosť pripojenia a spínania záložného ohrievača, záruka 5 rokov.						
	GRS-CQ6.0Pd/NhG-K	5.8 / 6.0	- / A+++	-	-	58	1150 x 758 x 345/ 96	4 056
	GRS-CQ10.0Pd/NhG-K	8.8 / 10.0	- / A+++	-	-	61	1200 x 878 x 460/ 151	5 383
	GRS-CQ16.0Pd/NhG-M	14.5 / 15.5	- / A++	-	-	61	1200 x 878 x 460/ 151	5 737
	GRS-CQ10Pd/NhG2-K	8.8 / 10.0	- / A+++	-	-	61	1200 x 878 x 460/ 151	5 362
	GRS-CQ16Pd/NhG2-M	14.5 / 15.5	- / A++	-	-	61	1200 x 878 x 460/ 151	5 737
Sanitary water heaters –monoblock								
	GRS-1.5/TD150ANbA-K	/ 1,5	- / A	-	-	62	621 x 561 x 1760 / 92	2 349
	GRS-1.5/TD200ANbA-K	/ 1,5	- / A	-	-	62	621 x 561 x 2030 / 102.5	2 557
OKENNÉ KLIMATIZÁCIE								
COOLANI SÉRIA R32		POPIS: iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti do 20m2 (9k) a 30m2 (12k), funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, autoreštart, infra diaľkové ovládanie, biely design						
	9 GJC09AF-E6RNB3A	2,6 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	668
	12 GJC12AG-E6RNB3A	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	754
MIESTNE KLIMATIZÁTORY VZDUCHU								
PURITY SÉRIA R290		POPIS: iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti 11-16m2, funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 14,3cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, bielo-strieborný design						
	7 GPC07AM-K5NNA2A	2,1 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	349
PRAISE SÉRIA R290		POPIS: iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti 11-18m2, funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 14,3cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, biely design						
	9 GPC09AM-K5NNA3A	2,1 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	370

SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR	
		Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	BEZ DPH	
		kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		
MONA SÉRIA	R290	POPIS: WIFI, iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti 15-24m ² (10k) a 18-30m ² (12k), funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 15cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, biely design							
	10 GPC10AN-K5NNA1A	2,9 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	498	
	12 GPC12AN-K5NNA1A	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	591	
ODVLHČOVAČE VZDUCHU									
FANCY SÉRIA	R290	L	POPIS: dotykové ovládanie, prietok vzduchu 115 m ³ /h, vhodné pre miestnosti až 20m ² , odpadová nádržka na 3 litre vody, časovač 2/4h, možnosť trvalého odtoku vody, autoreštart, bielo-čierny design						
	12 GDN12AJ-K5EBC1A	12 l/den	-	41-43	353x496x225 / 11,5	-	-	202	
AOVIA SÉRIA	R290	L	POPIS: dotykové ovládanie, prietok vzduchu 145/170 m ³ /h, vhodné pre miestnosti až 30m ² , odpadová nádržka na 2,6 litrov vody, časovač, možnosť trvalého odtoku vody, autoreštart, biely design						
	20 GDN20BE-K5EBA1A	20 l/den	-	37-39	350x488x240 / 15,5	-	-	219	
DAISY SÉRIA	R290		POPIS: dotykové ovládanie, prietok vzduchu 145/170 m ³ /h, vhodné pre miestnosti až 30m ² , odpadová nádržka na 2,6 litrov vody, časovač, možnosť trvalého odtoku vody, autoreštart, biely design						
	40 GDN40AW-K5EBA1A	40 l/den	-	42-48	396x625x286 / 22,5	-	-	365	
ČISTIČKY VZDUCHU									
EAGLE SÉRIA			POPIS: dotykové ovládanie, prietok vzduchu 350 m ³ /h, vhodné pre miestnosti do 40m ² , indikátor kvality vzduchu, dvojnásobná filtrácia, HEPA filter / uhlíkový filter, 5 rýchlostí ventilátora, filtrácia 360°, DC motor, príkon 32W, biely design						
	- GCF350ASNA	350,0	-	48	292x663x292 / 6,5	-	-	265	

SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
	KBTU	Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	BEZ DPH
	-	kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	
PRÍSLUŠENSTVO KU KLIMATIZÁCIÁM A TEPELNÝM ČERPADLÁM								
	XK19	Nástenný ovládač ku kanálovým, kazetovým a podstropno-parapetným vnútorným jednotkám FREE-MATCH. Je súčasťou štandardného balenia.						78,80
	XK76	Nástenný ovládač s týždenným časovačom k nástenným a konzolovým FREE-MATCH vnútorným jednotkám alebo nástenným jednotkám série LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						89,80
	XK117	Nástenný ovládač ku kanálovým, kazetovým a podstropno-parapetným vnútorným jednotkám U-MATCH. Je súčasťou štandardného balenia.						43,20
	XK75	Nástenný ovládač s týždenným časovačom ku kanálovým, kazetovým a podstropno-parapetným vnútorným jednotkám U-MATCH.						108,40
	XE71-42/G	Nástenný ovládač s týždenným časovačom ku kanálovým, kazetovým a podstropno-parapetným vnútorným jednotkám U-MATCH.						87,70
	XE73-44/E	Nástenný ovládač s týždenným časovačom a funkciou WI-FI, ku kanálovým, kazetovým a podstropno-parapetným vnútorným jednotkám FREE-MATCH						50,90
	GC-H01	Kábel (samec/samica) pre prepojenie nástenných a konzolových FREE-MATCH alebo nástenných jednotiek série LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE s ovládačom XK19 alebo XK76.						14,70
	GC-CDF	Kábel (samec/samec) pre prepojenie kanálových, kazetových alebo podstropno-parapetných vnútorných jednotiek FREE-MATCH s ovládačom XK19 alebo XK76.						14,70
	GT2A3Ac	Diagnostické zariadenie pre nástenné splítové jednotky.						143,60
	CE50-24/E	Centrálny ovládač s týždenným časovačom. Môže ovládať až 16 vnútorných jednotiek súčasne a nastaviť týždenné časy zapnutia a vypnutia. Ovládač je možné pripojiť k jednotkám U-MATCH a FREE-MATCH.						843,00
	CE52-24/F(C)	Centrálny ovládač s týždenným časovačom a dotykovým panelom. Môže ovládať až 36 vnútorných jednotiek a nastaviť týždenné časy zapnutia a vypnutia. Ovládač je možné pripojiť k jedn. U-MATCH a FREE-MATCH.						871,30
	GCC-16k	Komunikačný kábel k centrálnemu ovládaču CE50-24/E. Množstvá objednávajte na počet prepojených jednotiek + 1 ks.						2,50
	GCC-36k	Komunikačný kábel k centrálnemu ovládaču CE52-24/F(C). Množstvá objednávajte na počet N prepojených jednotiek 2N-1.						2,50
	WSBTE05	WI-FI modul k vnútorným nástenným jednotkám. Umožňuje jednotky vzdialene ovládať smart telefónom alebo tabletom s pripojením na WI-FI sieť.						19,50
	ME31-00/C4	WI-FI modul k vnútorným jednotkám U-MATCH. Umožňuje jednotky vzdialene ovládať telefónom alebo tabletom s pripojením na WI-FI sieť.						48,00
	ME31-00/C6	WiFi modul pre U-MATCH kanálové, podstropno-parapetné, kazetové 35,50						75,10
	ME50-00/EG(M)	MODBUS rozhranie pre jednotky U-MATCH. Určené pre pripojenie nadradeného systému, ktorý využíva Modbus protokol alebo centrálny ovládač CE52-24/F(C), prípadne CE50-24/E.						15,90
	ME30-44/D1(B)	BACNET brána pre rezidenčné klimatizácie. Potrebne pripojiť prostredníctvom XK76 (nástenné jednotky a Free Match) alebo ME50-00/EG(M) (U-Match). Určené pre pripojenie nadradeného systému, ktorý využíva BACNET protokol.						595,50
	ME30-44/D2(B)	BACNET brána pre rezidenčné klimatizácie. Potrebne pripojiť prostredníctvom XK76 (nástenné jednotky a Free Match) alebo ME50-00/EG(M) (U-Match). Určené pre pripojenie nadradeného systému, ktorý využíva BACNET protokol.						595,50

SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH	
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie		Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka		
			kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)			
		ME30-42/E1	Spínací modul pre jednotky U-MATCH. Ide o modul s externými kontaktmi pre bezpečnostné odstavenie klimatizácie a pre sledovanie chodu klimatizácie a poruchy.									51,20
		FE40-33/E	Diagnostické zariadenie pre FREE-MATCH jednotky									241,80
		GUM/A-S	U-match kit									96,00
		SCMI-01.4	Komunikačný modul pre priame výparníky série U-MATCH GUDxxW/NhA-T až GUDxxx/NhA-X									524,30
		SCMI-03S	Modul pre riadenie klimatizácií v serverovniach pre jednotky delené, FREE-MATCH a U-MATCH									539,50
		FMD-01	Modul pre riadenie DC motora ventilátoru vnútorných jednotiek série U-MATCH, iba v kombinácii s modulom SCMI01.4, výstup PWM									51,70
		EH-GRS	Bivalentný zdroj pre monoblokové TČ, 3/9 kw (hviezda/trojuholník) , 3F/400V									241,40
		F-CATE(111200511)	Katechinový filter o rozmeroch 210 x 50 mm pre sériu BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.									5,90
		F-CARB(11012025)	Aktívny uhlíkový filter o rozmeroch 210 x 50mm pre sériu BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.									5,90
		F-BIOL(111220081)	Biologický filter o rozmeroch 210 x 50mm pre sériu BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.									5,90
		F-SILV(11122459)	Filter s iónmi striebra, rozmer 210 x 50mm, pre sériu BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.									5,90
		F-PCAT(111220071)	Fotokatalytický nano filter o rozmeroch 210 x 50mm pre sériu BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.									5,90
		F-CATA(11012003)	Katalytický filter o rozmeroch 210 x 50mm pre sériu BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.									5,90
		F-MITE(11122079)	Filter proti roztočom, rozmer 210 x 50mm, pre sériu BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.									5,90
		EAGLE LW350G02	Náhradný HEPA filter triedy H13 pre čističku vzduchu EAGLE GCF350ASNA, účinne odstraňuje roznášavé častice a formaldehyd, životnosť 2 roky									86,90

Zmena cien vyhradená.